



Nobels Rooimachines

NOBELS 

for generations of growth

Nobels Roomachines

De ontwikkeling en productie van de Nobels rooi- en plantmachines gaat tot 60 jaar terug. Door de modulaire opbouw van de machines, kunnen deze aan alle specifieke wensen van de klant worden aangepast.

3-serie

Het olie gevulde basisframe van de 3.15 en de 3.18 rooimachines hebben een zeer doordachte constructie en geeft een uitstekende balans tussen torsie en stijfheid. Dit resulteert in een laag eigen gewicht, waardoor de rooimachine met een relatief lichte trekker kan worden gebruikt en dit zorgt bovendien voor een laag brandstofverbruik.

De hydrauliekpompen zijn aan de zijkant van de machine geplaatst hierdoor is het zicht op de schepbak en de rooimat erg goed.

5-serie

Speciaal voor de zwaardere grondsoorten is de 5.18 rooimachine ontwikkeld. Deze hoge capaciteit machine heeft een olie gevuld frame wat hoog is opgebouwd, waardoor het zicht op de schepbak en mat erg goed is. De hellingshoek van de rooimat is verstelbaar. Ook heeft de rooimat 15% meer zeefcapaciteit dan de 3.18 rooimachine.

De stuurbare achteras heeft grote achterwielen (Ø 1300 mm). Hierdoor rolt de machine ook in zware omstandigheden zeer licht.

Technische specificaties

	3.15	3.18	5.18
Spoorbreedte (h.o.h.):	1.500 mm	1.800 mm	1.800 mm
Lengte:	7.966 mm	7.966 mm	8.740 mm
Breedte:	2.200 mm	2.500 mm	2.800 mm
Hoogte:	2.300 mm	2.300 mm	2.770 mm
Schepbak (breedte):	1.200 mm	1.500 mm	1.500 mm
Schepbak tot 1e wielas:	4.415 mm	4.415 mm	3.945 mm
Schepbak tot 2e wielas:	5.375 mm	5.375 mm	5.174 mm
Rooimat (b x h):	1.200 mm x 3.200 mm	1.500 mm x 3.200 mm	1.500 mm x 3.700 mm
Zeefraam (l x b):	1.170 mm x 1.350 mm	1.170 mm x 1.660 mm	1.170 mm x 1.660 mm
Vingerrollenbed (breedte):	12 stuks x 1.280 mm	12 stuks x 1580 mm	12 stuks x 1.580 mm
Bandenmaat voorste as	10.0 / 75-15.3	10.0 / 75-15.3	11.5 / 80-15.3
Bandenmaat stuuras	11.5 / 80-15.3	11.5 / 80-15.3	15.5 / 80-24





Kenmerken 3-serie

- Een uitstekende balans tussen stijfheid en torsie
- Laag brandstofgebruik door de lichte uitvoering
- Goed zicht in de machine, door de opengewerkte voorzijde
- Korte draaistraal
- Standaard side shift
- Rollenbed voorzien van 2 hydromotoren met omkeerkraan

Kenmerken 5-serie

- Langere levensduur, door zware opbouw basisframe
- 2 excentriek assen (schepbak-zeefraam)
- Verstelbare hellingshoek van de rooimat
- Zware luchtgeremde achteras met grote wielen (Ø 1300 mm)
- Vlaktestelling met schommelstuk vanuit hart van de achteras
- 15% grotere zeefcapaciteit t.o.v. de 3-serie
- Alle hydraulische functies standaard elektrisch bedienbaar
- Afstand van de schepbak tot voorste wielas 470 mm korter dan 3-serie

Beschikbare opties

- Elektronische snelheidsregeling met bedieningskast in de trekker (standaard op 5-serie)
- Hydraulische vlaktestelling zowel handmatig als automatisch
- Rooimat met speciale spijl- en maasafmetingen leverbaar
- Diverse kistenwissel systemen leverbaar zowel handmatig als hydraulisch bedienbaar
- Draaibare elevator
- Kneuzer unit
- Diverse soorten uitlopen leverbaar enkel en dubbel, handbediend en hydraulisch bediend
- Graafmat met pennenband



A Nobels Group Company

Sinds 2014 behoort Agrotech tot de Nobels Group waar ook Nobels, Javo en Javo International toebehoren.

Samen bieden wij de meest innovatieve oplossingen voor de wereldwijde automatisering in de landbouw, tuinbouw en industriële markten.

Contact

Als u meer informatie wilt ontvangen, neem dan gerust contact op met Agrotech.
Wij zijn u graag van dienst.

Agrotech BV

Herenweg 424
2211 VJ Noordwijkerhout

T: +31 (0)252 410 150

E: info@agro-techniek.com

W: www.agro-techniek.com

AGRO TECHNIEK 